

COUCHE DE BASE BLANC

DESCRIPTION

Couche de base blanc, dilatable à l'eau, facile à appliquer, séchage rapide, bonne couverture, bonne adhérence aux différents types de surfaces. Sa composition anti-fongique offre une bonne durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité, cette dose ne nuit pas à l'environnement.

COMPOSITION DE BASE

Émulsion acrylique styrène, pigments inertes et actifs, agents de coalescence, microbicides non métalliques, autres additifs et eau.

INDICATION

Pour sceller les surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures.

SÉCHAGE

Finale : 4 heures.

COULEUR

Blanc

COUVERTURE PAR COUCHE

Sur crépi : environ 6 m² par kg

Sur mastic : environ 8 m² par kg

Solide total : 53 % + 2 %

VOCs : <5g/L

Gravité spécifique : 1,5

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Produit prêt à appliquer au pinceau, rouleau poils courts. Bien mélanger le produit (ne pas utiliser de driseur à vis).

AMINCISSEMENT

Par eau de 20 à 25%.

COUCHE

Une couche





FICHE TECHNIQUE

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'appliquer le scellant, nettoyez toujours la surface en enlevant les parties détachées, les taches de graisse (lavage à l'eau et au détergent) et la poussière.

Sur un nouveau crépi, laissez-le durcir pendant 35 à 50 jours. Appliquez une couche de couche de base. S'il n'est pas possible d'attendre le durcissement total, laissez sécher la surface et appliquer sur une couche de sous-couche également pour les surfaces fragiles et le gypse.

