

# COUCHE DE BASE TRANSPARENT

## DESCRIPTION

*Couche de base, diluable à l'eau, facile à appliquer, séchage rapide, bon pouvoir couvrant, sans odeur, bonne adhérence aux différents types de surfaces. Sa composition anti-fongique offre une bonne durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité qui ne nuit pas à l'environnement*

## COMPOSITION DE BASE

*Émulsion acrylique de styrène, agents de coalescence, microbicides non métalliques, autres additifs et eau.*

## INDICATION

*Pour sceller les surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures.*

## **FINIR**

*Incolore*

## **SÉCHAGE**

*Finale : 4 heures.*

## **COUVERTURE PAR COUCHE**

*Sur crépi : environ 7 m<sup>2</sup> par kg*

*Au putt : environ 9 m<sup>2</sup> par kg*

**Gravité spécifique** : 1,01

**VOCs** : <5g/L

**Solide total** : 6 % + -1 %

## MODE D'EMPLOI

### APPLICATION

*Produit prêt à appliquer au pinceau, rouleau à poils courts. Bien mélanger le produit (ne pas utiliser de tournevis).*

### DILUTION





# FICHE TECHNIQUE

A l'eau de 20 à 30%

## COUCHE

Une couche

### **PRÉPARATION DE SURFACE**

*Avant d'appliquer la couche de base, nettoyez toujours la surface en enlevant les parties détachées, les taches de graisse (lavage à l'eau et au savon) et poussière.*

*Sur un nouveau crépi, laissez-le durcir pendant 35 à 50 jours. Appliquez une couche de couche de base. En cas d'impossibilité d'attendre le durcissement total laissez sécher la surface et appliquer une couche de sous-couche également pour les surfaces fragiles et le gypse.*

